



инструкция

Дюбель для газобетона

ЕВРОПАРТНЕР
производство в России с 2001



TAIL Забивной дюбель для газобетона



материал дюбеля: стеклонаполненный нейлон



пенобетон
газобетон



блистер



контейнер



оптовая упаковка

ПРИМЕНЕНИЕ



Быстрое крепление в газобетоне:

- вентиляции, водопровода;
- электромонтаж.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Рекомендуемые нагрузки
на вырыв
газобетон*

Дюбель	Ø шурупа	газобетон*
L	MM	КГ
65	5	30

L - длина

Ø - диаметр

* - допускается применять дюбель в газобетонный блок следующих марок:
D300 прочность B2 / D400 прочность B2 - B2,5 / D500 прочность B2,5

min. длина шурупа = 40 мм + толщина прикрепляемого материала

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрый монтаж без предварительного сверления;
- удобство использования - установка без пыли;
- бортик препятствует продавливанию в материал основания;
- геометрия дюбеля препятствует прокручиванию при монтаже.

МОНТАЖ

1. Сожмите дюбель у основания для упрощения монтажа.
2. Забейте дюбель молотком.
3. Установите прикрепляемый материал.
4. Закрутите шуруп.

