



инструкция

# Кабельная стяжка

**ЕВРОПАРТНЕР®**  
производство в России с 2001



полиамид 66

## PRM Многоцветная стяжка



материал: нейлон



пакет

оптовая упаковка



прозрачный



белый



серый



черный  
атмосферостойкий



оранжевый



зеленый



синий



НИЗКОЕ  
влагопоглощение



ВЫСОКАЯ  
прочность

## ПРИМЕНЕНИЕ

Многоцветная стяжка PRM предназначена для соединения электропроводов и кабелей в единый пучок, организации аккуратного хранения, туризма и рыбалки. Минимальная температура монтажа -5°C.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стяжка оснащена замком, позволяющим использовать её многократно;
- низкое влагопоглощение материала стяжки;
- высокая прочность;
- широкая цветовая гамма.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП	L	b	d <sub>1</sub>	Прочность
				на разрыв
	мм	мм	мм	кг
PRM 120	120	7,5	10-25	25
PRM 200	200	7,5	10-50	25
PRM 300	300	7,5	10-80	25

L - длина стяжки      b - ширина стяжки      d<sub>1</sub> - диаметр пучка

