



инструкция

Монтажная площадка

ЕВРОПАРТНЕР
производство в России с 2001



PDS Монтажная площадка для стяжки



материал: нейлон



пакет

контейнер

оптовая упаковка



белый



серый



черный
атмосферостойкий

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КРЕПЕЖ



ПРИМЕНЕНИЕ

Площадка PDS предназначена для электромонтажных работ. Позволяет при помощи хомута/кабельной стяжки закрепить к любому основанию пучки проводов или трубу. Минимальная температура монтажа -5°C.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкий диапазон \varnothing прикрепляемого кабеля или трубы (диаметр ограничен длиной стяжки);
- возможность использования в одном креплении двух стяжек при организации проводки;
- крепление осуществляется как к горизонтальным, так и вертикальным поверхностям;
- возможность регулировки крепления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП	\varnothing шурупа мм	\varnothing винта мм	b мм
PDS	3 - 4,5	M3 - M4	8,5
\varnothing - диаметр	b - max. ширина стяжки		

МОНТАЖ

1. Закрепите монтажную площадку к основанию.
2. Зафиксируйте стяжкой трубу или кабель.

Рекомендованное расстояние между точками крепления - 500 мм.

