



PSC Крепежная скоба



материал скобы: полипропилен

материал гвоздя: закаленная электрооцинкованная сталь



коробка



контейнер

ПРИМЕНЕНИЕ



Крепежная скоба PSC предназначена для крепления проводов и кабелей.

Скоба изготовлена из полипропилена устойчивого к механическому, температурному и химическому воздействию. Благодаря гибкости материала имеется допуск по диаметру прикрепляемого кабеля. Скоба черного цвета обладает повышенной устойчивостью к УФ-излучению.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- быстрый и простой монтаж
- широкий диапазон Ø прикрепляемого кабеля

ТИП		Ø кабеля
		ММ
PSC 3x5	плоский 3x5	
PSC 4x6	плоский 4x6	
PSC 6x9	плоский 6x9	
PSC 3-5	3-5	
PSC 4-6	4-6	
PSC 5-7	5-7	
PSC 7-10	7-10	
PSC 8-12	8-12	
PSC 10-14	10-14	
PSC 14-20	14-20	
PSC 18-22	18-22	
PSC 20-26	20-26	
Ø - диаметр		





инструкция

Дюбель для скобы

ЕВРОПАРТНЕР®
производство в России с 2001

PDSC Дюбель для скобы



материал дюбеля: полиэтилен



бетон



природный
камень



полнотелый
кирпич



оптовая упаковка



ПРИМЕНЕНИЕ



PDSC - дюбель для крепления крепежных скоб PSC в твердые материалы, такие как бетон и кирпич.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП	L	d ₀	h ₁
PDSC 6x25	MM 25	MM 6	MM 30
L - длина дюбеля	d ₀ - диаметр сверла	h ₁ - min. глубина сверления	

МОНТАЖ

1. Просверлите отверстие Ø 6 мм.
Минимальная глубина сверления составляет 30 мм.
2. Установите дюбель в отверстие.
3. Забейте гвоздь молотком.

